

## Daylux Kaset Tipi Klima

A++



R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan

A+ enerji sınıfı

Isıtma, soğutma, nem alma ,fan ve otomatik fonksiyonları

Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - soğutma

Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti

360° hava üfleme teknolojisi

 **R32**  
Eco Friendly Refrigerant



A++  
ENERJİ SINIFI



TURBO  
MODU



1W ENERJİ  
TÜKETİMİ



ÜCRETSİZ KEŞİF  
VE MONTAJ



İNVERTER  
TEKNOLOJİSİ

- **R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan**
- **A+ enerji sınıfı**
- **Isıtma, soğutma, nem alma, fan ve otomatik fonksiyonları**
- **360° hava üfleme teknolojisi**

		DCA140A/DZAS140A	
Sezonlar Verimlilik	Ptasarım-soğutma	kW	14,0
	SEER	W/W	6,1
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++
	Ptasarım-ısıtma	kW	11,2
	SCOP	W/W	4,0
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+
	Tbiv	°C	-7
Tol	°C	-15	
İç Ünite Güç Girişi		V,Hz,Ph	220-240V,1Ph, 50Hz
Dış Ünite Güç Girişi		V,Hz,Ph	380-415V,3Ph, 50Hz
Soğutma	Kapasite	Btu/h	48.000(12.000~54.000)
	Kapasite	kW	14,07(3,52~15,83)
	Güç Girişi	W	4.650(800~5.900)
	Anma Akımı	A	8,1(1,8~10,2)
Isıtma	Kapasite	Btu/h	55.000(14.000~59.000)
	Kapasite	kW	16,12(4,10~17,29)
	Güç Girişi	W	4580(900~5.500)
	Anma Akımı	A	8,0(1,9~9,5)
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)		m3/h	1900/1750/1600
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)		dB(A)	52.5/50.5/48
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	66
İç Ünite	Ölçüler (YxDxG)	mm	830x830x287
	Paketli Ölçüler (YxDxG)	mm	910x910x330
	Ölçüler (YxDxG) - panel	mm	950x950x55
	Paketli Ölçüler (YxDxG) - panel	mm	1035x1035x90
	Net / Brüt Ağırlık	kg	29.3/33.5
	Net / Brüt Ağırlık - panel	kg	6/9
Tasarım Basıncı		MPa	4.3/1.7
Drenaj Boru Çapı		mm	ODΦ25mm
Borulama Çapları	Sıvı / Gaz	mm	9.52mm(3/8in)/ 15.9mm(5/8in)
Dış Ünite	Ölçüler (YxDxG)	mm	952x415x1333
	Paketli Ölçüler (YxDxG)	mm	1095x495x1480
	Net / Brüt Ağırlık	kg	103.7/118.3
Soğutucu Akışkan	Tip		R32
	GWP		675
	Şarj Miktarı	Kg	2,9
Çalışma Sıcaklık Aralıkları	Soğutma	°C	-15~50
	Isıtma	°C	-15~24
Borulama Limitleri	Maksimum Borulama Limitleri	m	75
	Maksimum Kot Farkı	m	30



İNVERTER  
TEKNOLOJİSİ



HAVA  
ÜFLEME



OTOMATİK  
TEKRAR BAŞLATMA



TURBO  
MODU



24 SAAT  
ZAMANLAYICI



ARIZA  
TANIMLAMA

Satış Noktası:

AS-010622-R01

LCD Göstergeli  
Uzaktan Kumanda



**R32**  
Eco Friendly Refrigerant